

BAV

Weidebloter

BAV 1245 - 1545 - 1875



WEIDE ONDERHOUD

Een ongeëvenaarde maai- en hakselkwaliteit

Beschikbaar in werkbreedtes van 1,20 m, 1,50 m en 1,72 m. De BAV is ontwikkeld en aangepast voor het werken in de meest diverse omstandigheden.

Deze bloter heeft een uitstekende maai- en hakselkwaliteit, bijvoorbeeld hakselen op braakland, bloten van weidepercelen en onderhoud op en rondom het erf.

Met de BAV 1245 en 1545 is het mogelijk om gewasresten tot 25 mm te verhakselen en tot 30 mm bij de BAV 1875



Hoge mesrotatie (85 m per seconde), optimale hakselkwaliteit

De messen zijn zelfslijpend door de zuigkracht van het mes wordt het gewas opgezogen om het gelijkmatig te verhakselen.

De modellen BAV 1245 en 1545 zijn met 2 pendelende messen ① uitgevoerd. De BAV 1875 is uitgevoerd met 4 messen voor een optimale hakselkwaliteit.

De aanbouwbox met een groot pendelbereik zorgt voor een perfecte bodemaanpassing in de lengterichting en voor een constante maaihoogte.

De trapezevorm van de afdekplaat ② met breed uitlopende zijanten zorgt voor een goede afvoer van het verhakselde materiaal.

De speciale vorm van de afdekplaat maakt het mogelijk eenvoudig in hoeken te manoeuvreren.

Een duurzame maai- en hakselkwaliteit

► De afdekplaat bestaat uit 1 deel bij de modellen BAV 1245 en 1545 de afdekplaat heeft een dikte van 3 mm ③.

De afdekplaat is versterkt met 8 mm dikke versterkingsstrippen ④.

De glijflossen zijn verschroefd en 8 mm dik ⑤.

► De afdekplaat van de BAV 1875 bestaat ook uit een deel ⑥, en is versterkt met diagonale versterkingsstrippen ⑦.

De glijflossen zijn verschroefd en 10 mm dik ⑧.





chine



Comfortabel in gebruik en makkelijk in te stellen

De maaihoogte is makkelijk in te stellen doormiddel van de 2 glijblokken. De maaihoogte is regelbaar van 25 tot 150 mm (BAV 1245/1545) en 20 tot 145 mm (BAV 1875). Dit maakt het mogelijk om de machine aan verschillende omstandigheden aan te passen.

Met de standaard zijdelingse verstelling (300 mm naar rechts of links bij BAV 1875, 210 mm naar rechts bij BAV 1245/1545) is het tevens mogelijk om op moeilijk bereikbare plaatsen te komen zonder dat de trekkerwielen over het verhakselde materiaal rijden.

Als extra toebehoren is een spreidplaat leverbaar, die het verhakselde materiaal egaal over de bodem verspreid.



Betrouwbare aandrijving

De grote robuuste tandwielkast in oliebad aandrijving maakt het mogelijk om onder extreme omstandigheden met veel houtresten te werken.

De doordachte robuuste uitvoering van de rotor beschermen de tandwielkast tegen stoten en slijtage.

De as en de tandwielkast zijn gemaakt van gehard staal en staan garant voor een lange levensduur.

TECHNISCHE GEGEVENS	BAV 1245	BAV 1545	BAV 1875
Werkbreedte	1,20 m	1,50 m	1,72 m
Min. Noodzakelijk trekkervermogen	33 kW (45 PK)	33 kW (45 PK)	55 kW (75 PK)
Maaithoogte	25 - 150 mm	25 - 150 mm	20 - 145 mm
Afdekplaat	Trapezevormig, met breed uitlopende zijwanden	Trapezevormig, met breed uitlopende zijwanden	Trapezevormig, met breed uitlopende zijwanden
Messen (zelfslijpend)	2	2	4
Gewicht	215 kg	260 kg	516 kg
Totale breedte	1,35 m	1,65 m	1,94 m
Totale Lengte	1,71 m	2,02 m	2,68 m
Aanbouw	Cat. 1	Cat. 1	Cat. 2
Zijdelingse verstelling	210 mm naar rechts	210 mm naar rechts	300 mm rechts/links

(1) De uitvoeringen kunnen per land afwijken ■ Standaard - Niet leverbaar

EXTRA TOEBEHOREN (1)			
Spreadplaat egaal verdelen van gehakselde materiaal	Optie	Optie	Optie
Koppingsas met slipkoppeling en vrijloop i.p.v. breekbout	Optie	Optie	■
Regelbaar wiel achteraan	Optie	Optie	-

Voor landschapsonderhoud biedt KUHN u:



Bermklepelmaaier



Armklepelmaaier



Versnipperaer



Klepelmaaier

"In European Union countries, our machines comply with the "Machinery" directive; in other countries, they comply with local safety legislation. In our brochures, protective devices may have been removed for the purposes of illustrating certain details. In all cases, these devices must remain in place in accordance with the instruction manual. We reserve the right to make alternations to our models or their equipment and accessories without notice. Machines and equipment in this leaflet can be covered by at least one patent and/or registered design. Registered trademark(s).

VERTRETEN DURCH

PACKO

8210 ZEDELGEM Tel (050) 25 00 10
5590 CINEY Tel (083) 67 14 74
2310 RIJKEVORSEL Tel (03) 314 65 91
9400 NINOVE Tel (054) 32 67 61

Reesink Technische Handel B.V.

Loskade 6
Postbus 20 - NL 7200 AA Zutphen
Telefoon: (0575) 59 94 69
Telefax: (0575) 59 94 51
E-mail: info@rth.reesink.nl
Internet: www.kuhn.rth.nl

